

SOLUCIONES PARA

# CONSTRUCCIÓN CIVIL



# En todas las actividades, la primera preocupación es la seguridad, para garantizarla es necesario el uso de EPP: Equipo de Protección Personal.

### MÁSCARA DESECHABLE PFF1



Código SGA	Descripción	Seguridad	Pc por embalaje
66261087591	PFF1 - Sin válvula	No Safety	50
66261087592	PFF1 - Con válvula	No Safety	50

Indicado para protección respiratoria contra el polvo de lijado, nieblas tales como: cemento refinado, cal, soda cáustica, etc.

### MÁSCARA DESECHABLE PFF2



Código SGA	Descripción	Seguridad	Pc por embalaje
* 66261087581	PFF2 - Sin válvula	No Safety	50
* 66261087590	PFF2 - Con válvula	No Safety	50

<sup>\*</sup> Producto no disponible en Chile, solicitud pedido

Indicado para protección respiratoria contra humos metálicos, nieblas, polvo tóxico, tales como: fibras de vidrio de asbesto, polvo de carbón, plomo, hierro y etc

# MÁSCARA DESECHABLE PFF2 Con carbón activo



Código SGA	Descripción	Seguridad	Pc por embalaje
* 66261087594	PFF2 carbón - Sin válvula	No Safety	50
66261087593	PFF2 carbón - Con válvula	No Safety	50

<sup>\*</sup> Producto no disponible en Chile, solicitud pedido

Indicado para protecci'on respiratoria contra polvo, nieblas, olores de vapores orgánicos, como la pulverizaci'on de aerosoles y pinturas.

\* Ajuste de sistema elástico para adecuar en cualquier forma de rostro.



<sup>\*</sup> Ajuste de sistema elástico para adecuar en cualquier forma de rostro.

<sup>\*</sup> Ajuste de sistema elástico para adecuar en cualquier forma de rostro.

# RESPIRADOR DE AIRE SEMIFACIAL



Código SGA	Descripción	Pc por embalaje
* 5539544812	Respirador semifacial	2

<sup>\*</sup> Producto no disponible en Chile, solicitud pedido

Indicado para protección respiratoria en obras de alta concentración. de polvo orgánico, nieblas y vapores. Compuesto por dos pares de filtros, un par de filtro químico y un par filtro mecánico

# FILTROS PARA RESPIRADOR



Código SGA	Descripción	Pc por embalaje
* 5539544813	Filtro químico	10
* 5539544814	Filtro mecánico	50

Indicado para respirador semifacial, con filtro químico para protección contra vapores orgánicos y mecánicos para protección contra polvo y nieblas.

# GUANTES PROTECTORES



Código SGA	Descripción	Modelo	Pc por embalaje
* 66623301355	Guantes de protección	blanca	144
* 66623301259	Guantes de protección	mezclada	144
* 66623301356	Guantes de protección	pigmentada	144

Indicado para la protección de las manos al manipular materiales y herramientas.

# GAFAS DE SEGURIDAD MODELO CLASSIC



Código SGA	Descripción	Modelo	Pc por embalaje
* 66623305354	Anteojos de seguridad	cristal	20
* 66623305351	Anteojos de seguridad	ámbar	20
* 66623305350	Anteojos de seguridad	ahumado	20
* 66623305358	Anteojos de seguridad	verde	20

<sup>\*</sup> Producto no disponible en Chile, solicitud pedido

Indicado para protección visual contra impactos, con protección contra rayos UVA y UVB. Cristal: se utiliza cuando se requiere protección para los ojos. Ámbar: utilizado en entornos con poca luz. Ahumado: Usado en lugares con luz solar o alta luz. Verde: se usa en lugares con exposición a la luz infrarroja.



# GUÍA DE SELECCIÓN DE PRODUCTO

Muy recomendable ● Recomendable ●











MATERIALES	APLICACIÓN	1499	A219	A257	T277	T223	
		+++++	+++++	++++	+++	++	
Metal	Desbaste Grueso				•	•	
Metal  Madera  Madera con pintura o barniz  Pintura/Barniz (automotriz)  Yeso	Acabado				•	•	
Madara	Desbaste Grueso		•	•	•	•	
Mauera	Acabado		•	•	•	0	
Madera con	Desbaste Grueso		•	•			
	Acabado		•	•			
Pintura/Barniz	Desbaste Grueso				•	0	
	Acabado	•			•	0	
Vaca	Desbaste Grueso		•	•			
Teso	Acabado		•	•			
Masilla/	Desbaste Grueso		•	•	•	0 0	
Masilla Acrílica	Acabado		•	•	•	•	
Masilla/Primers	Desbaste Grueso						
(automotriz)	Acabado						
Plástico	Desbaste Grueso				•	0	
ridSticu	Acabado				•	•	

Muy recomendado ● Recomenado ●



MATERIALES	F212/F24	F224/F22	
	++++	++	
Acero Inoxidable			
Titanio, Cordón de Soldadura			
Acero Carbono	•	•	
Hierro Fundido	•	•	
Metales no Ferrosos (Latón/Aluminio	•	•	
Maderas duras	•	•	
Piedra	•	•	



# CÓMO IDENTIFICAR UNA LIJA NORTON

Observe el respaldo de la lija (reverso), en esta área usted encontrará información importante acerca del producto, para qué material se desarrolló y dónde debe ser utilizado. A continuación una pequeña tabla para ayudar en la elección del producto:

A	Aplicación	Granos
(	Granos Desbaste / Remoción	36 a 60
١	Nivelación / Semi-acabado	80 a 120
A	Acabado	150 a 600



Esta información puede variar de acuerdo con la superficie a ser trabajada.





	Α		2	3	7
	POSICIÓN		POSICIÓN 2	POSICIÓN 3	POSICIÓN 4
	Papel ligero Pesos A hasta D	1	Óxido de Aluminio blanco	Número par: Indica la camada	Designa productos pertenecientes a un
G	Papel pesado Pesos E y F	2	Óxido de Aluminio marrón	cerrada Numero impar:	mismo grupo con algunas diferencias, tales como: respaldo,
Н	Papel pesado Peso E y F -	3	Genérico	Indica la ca <sup>'</sup> mada abierta	adhesivo, etc. Ex: R225 y R228
	resina	4	Carburo de Silicio		
Т	Papel a prueba de agua	8	NorZon®		
K	Tela, pegamento	9	Seeded Gel® SG		
R	Tela, resina		30		
S	Combinación papel y tela especial para cinta ancha.				
W	Tela a prueba de agua				
F	Fibra				



### **LIJA EN PLIEGO A-275**



Código SGA	Descripción	Medidas	Grano	Pc por embalaje
5539534932	lija preparación A-275 agua y seco antiempastante	230 x 280 mm	80	200
5539534936	lija preparación A-275 agua y seco antiempastante	230 x 280 mm	100	200
5539534934	lija preparación A-275 agua y seco antiempastante	230 x 280 mm	120	200
5539534938	lija preparación A-275 agua y seco antiempastante	230 x 280 mm	150	200
5539534940	lija preparación A-275 agua y seco antiempastante	230 x 280 mm	180	200
5539534943	lija preparación A-275 agua y seco antiempastante	230 x 280 mm	240	200
5539534950	lija preparación A-275 agua y seco antiempastante	230 x 280 mm	320	200
5539534931	lija preparación A-275 agua y seco antiempastante	230 x 280 mm	400	200
5539534960	lija preparación A-275 agua y seco antiempastante	230 x 280 mm	600	200
5539534961	lija preparación A-275 agua y seco antiempastante	230 x 280 mm	800	200
5539534957	lija preparación A-275 agua y seco antiempastante	230 x 280 mm	1000	200
5539534958	lija preparación A-275 agua y seco antiempastante	230 x 280 mm	1200	200

### LIJA EN PLIEGO MASILLA/MADERA A-257



Código SGA	Descripción	Medidas	Grano	Pc por embalaje
66261188049	lija masilla A-257 seco	225 x 275 mm	36	200
5539538652	lija masilla A-257 seco	225 x 275 mm	40	200
5539503054	lija masilla A-257 seco	225 x 275 mm	50	200
69957385064	lija masilla A-257 seco	225 x 275 mm	60	500
5539503057	lija masilla A-257 seco	225 x 275 mm	80	500
69957385065	lija masilla A-257 seco	225 x 275 mm	100	500
5539503063	lija masilla A-257 seco	225 x 275 mm	120	500
69957385066	lija masilla A-257 seco	225 x 275 mm	150	500
5539503070	lija masilla A-257 seco	225 x 275 mm	180	500
5539503072	lija masilla A-257 seco	225 x 275 mm	220	500

lija con respaldo de papel indicadas para uso en paredes con masilla, masilla acrílica, yeso y para eliminación de pinturas antiguas. Beneficio: Ofrece alto rendimiento en la remoción de imperfecciones y alineación de la superficie lijada.

### LIJA EN PLIEGO METAL K-246



Código SGA	Descripción	Medidas	Grano	Pc por embalaje
66261199783	lija metal K-246 seco	225 x 275 mm	36	200
5539503244	lija metal K-246 seco	225 x 275 mm	40	200
66261199784	lija metal K-246 seco	225 x 275 mm	50	200
5539503248	lija metal K-246 seco	225 x 275 mm	60	200
66261199786	lija metal K-246 seco	225 x 275 mm	80	200
5539503253	lija metal K-246 seco	225 x 275 mm	100	200
66261199789	lija metal K-246 seco	225 x 275 mm	120	200
5539503256	lija metal K-246 seco	225 x 275 mm	150	200
66261199787	lija metal K-246 seco	225 x 275 mm	180	200
5539503261	lija metal K-246 seco	225 x 275 mm	220	200
5539503263	lija metal K-246 seco	225 x 275 mm	240	200
5539503266	lija metal K-246 seco	225 x 275 mm	280	200
5539503269	lija metal K-246 seco	225 x 275 mm	320	200

Lija con respaldo de tela indicado para preparación de superficies de hierros, metales, pinturas antiguas y para la eliminación de la oxidación.

Beneficio: Mayor resistencia en los lijados pesados.



### LIJA EN PLIEGO AL AGUA FERRETERA T-223



Código SGA	Descripción	Medidas	Grano	Pc por embalaje
5539503385	lija pliego T-223 al agua ferretera	225 x 275 mm	60	500
66261161509	lija pliego T-223 al agua ferretera	225 x 275 mm	80	500
5539503349	lija pliego T-223 al agua ferretera	225 x 275 mm	100	500
66261161500	lija pliego T-223 al agua ferretera	225 x 275 mm	120	500
5539503353	lija pliego T-223 al agua ferretera	225 x 275 mm	150	500
66261161501	lija pliego T-223 al agua ferretera	225 x 275 mm	180	500
66261161502	lija pliego T-223 al agua ferretera	225 x 275 mm	220	500
66261161503	lija pliego T-223 al agua ferretera	225 x 275 mm	240	500
66261161504	lija pliego T-223 al agua ferretera	225 x 275 mm	280	500
66261161505	lija pliego T-223 al agua ferretera	225 x 275 mm	320	500
66261161506	lija pliego T-223 al agua ferretera	225 x 275 mm	360	500
66261161507	lija pliego T-223 al agua ferretera	225 x 275 mm	400	500
66261176560	lija pliego T-223 al agua ferretera	225 x 275 mm	500	500
66261161508	lija pliego T-223 al agua ferretera	225 x 275 mm	600	500

Lija con respaldo de papel indicado para uso en húmedo para superficies metálicas, pvc, aluminio, barnices, pintura marmolada, etc.

Beneficio: Más durable con menor generación de polvo y empastado debido al lijado en húmedo.

### LIJA EN PLIEGO AL AGUA T-419



Código SGA	Descripción	Medidas	Grano	Pc por embalaje
69957365858	lija preparación T-419 al agua	230 x 280 mm	P60	200
69957365865	lija preparación T-419 al agua	230 x 280 mm	P80	200
69957365867	lija preparación T-419 al agua	230 x 280 mm	P100	200
69957365869	lija preparación T-419 al agua	230 x 280 mm	P120	200
69957365871	lija preparación T-419 al agua	230 x 280 mm	P150	200
69957365872	lija preparación T-419 al agua	230 x 280 mm	P180	200
69957365873	lija preparación T-419 al agua	230 x 280 mm	P220	200
69957365874	lija preparación T-419 al agua	230 x 280 mm	P240	200
69957365875	lija preparación T-419 al agua	230 x 280 mm	P280	200
69957365876	lija preparación T-419 al agua	230 x 280 mm	P320	200
69957365877	lija preparación T-419 al agua	230 x 280 mm	P360	200
69957365878	lija preparación T-419 al agua	230 x 280 mm	P400	200
69957365879	lija preparación T-419 al agua	230 x 280 mm	P500	200
69957365880	lija preparación T-419 al agua	230 x 280 mm	P600	200
69957365881	lija preparación T-419 al agua	230 x 280 mm	P800	200
69957365868	lija preparación T-419 al agua	230 x 280 mm	P1000	200
69957365870	lija preparación T-419 al agua	230 x 280 mm	P1200	200

# **DISCOS DE LIJA**

# **DISCOS DE FIBRA**



Código SGA	Descripción	Medidas	Grano	Pc por embalaje
5539502995	DISCO DE FIBRA F-224	115 x 22 mm	16	50
5539502997	DISCO DE FIBRA F-224	115 x 22 mm	24	50
66261199704	DISCO DE FIBRA F-224	115 x 22 mm	36	50
66261199707	DISCO DE FIBRA F-227	115 x 22 mm	50	100
5539503006	DISCO DE FIBRA F-227	115 x 22 mm	60	100
66261199711	DISCO DE FIBRA F-227	115 x 22 mm	80	100
5539503013	DISCO DE FIBRA F-227	115 x 22 mm	100	100
5539503016	DISCO DE FIBRA F-227	115 x 22 mm	120	100
5539539255	DISCO DE FIBRA F-212	180 x 22 mm	16	60
5539539256	DISCO DE FIBRA F-212	180 x 22 mm	24	60
66261037164	DISCO DE FIBRA F-212	180 x 22 mm	36	60
66261040131	DISCO DE FIBRA F-247	180 x 22 mm	50	100
66261037165	DISCO DE FIBRA F-247	180 x 22 mm	60	100
5539503019	DISCO DE FIBRA F-247	180 x 22 mm	80	100
5539503020	DISCO DE FIBRA F-247	180 x 22 mm	100	100
5539503021	DISCO DE FIBRA F-247	180 x 22 mm	120	100

Utilizado en operaciones de desbaste y acabado de superficies metálicas y otros materiales.

Características: Disco de lija de fibra reforzada utilizado para desbaste de tubos de PVC, lazos de hierro, otros materiales de empaque, remoción de pintura antigua y oxidación pesada. Benefícios: Soporta grandes esfuerzos con seguridad.



#### **RAPID STRIP DISC**



Código SGA	Descripción	Medidas	Pc por embalaje
66261009649	disco remoción de pintura rapid strip disc	4 ½" - 115 X 22 mm	10

Indicado para la remoción de tinta, oxidación, revestimiento en general, acabado en piezas de acero inoxidable y limpieza de superficies soldadura.

Eliminación y acabado en un solo producto con menor generación de calor en la operación.

### **FIBRAS EN HOJAS**

Código SGA	Descripción	Medidas	Pc por embalaje
69957328765	fibra abrasiva lavable pre-pintura gris	130 x 240 mm	24
69957328761	fibra abrasiva lavable masilla marrón	130 x 240 mm	24
69957315386	fibra abrasiva lavable limpieza de salpicaduras verde	100 x 260 mm	24
69957315406	fibra lavable limpieza de vidrios blanca	100 x 260 mm	24



FIBRA ABRASIVA ÓXIDO Eliminación de óxido y rebabas de metales superficies metálicas.



FIBRA ABRASIVA PRE PINTURA Eliminación de residuos de pinturas, suciedades, colas e imperfecciones en paredes, maderas o metales.



FIBRA ABRASIVA POST-OBRA Eliminación de salpicaduras de pinturas, rejuntes y residuos de hormigón de pisos y azulejos. También puede ser utilizado para la limpieza de ollas y rejillas.



FIBRA ABRASIVA SIN RIESGO Limpieza perfecta de piezas delicadas, que no pueden ser rayadas, como vidrios, porcelanas, acero inoxidable, cerámicas. También se puede utilizar en limpieza de piscinas.



# **DISCOS TRASLAPADOS**

Muy recomendable Recomendable ① Classic Basic Capa MATERIALES lacksquare0 0 0 lacktriangleAcero Inoxidable Titanio, Cordón de Soldadura • lacksquare0 • lacksquare• Acero Carbono Hierro Fundido  ${\bf 0}$ • • Metales no Ferrosos (Latón/Aluminio)

Flap Disc se utiliza en piezas metálicas para la remoción de pintura, soldadura, la eliminación de derrumbe o rebabas.

Beneficio: Excelente poder de remoción aliado al

# FLAP DISC FÁCIL MONTAJE NORTON



	Código SGA
69957325066 disco traslapado R-822 norton fácil montaje (m14) 115 x 22 mm 40 10	69957325066
69957325067 disco traslapado R-822 norton fácil montaje (m14) 115 x 22 mm 60 10	69957325067
69957325068 disco traslapado R-822 norton fácil montaje (m14) 115 x 22 mm 80 10	69957325068
69957325070 disco traslapado R-822 norton fácil montaje (m14) 115 x 22 mm 120 10	69957325070

# **FLAP DISC NORTON**



Código SGA	Descripción	Medidas	Grano	Pc por embalaje
69957320322	disco traslapado R-822 norton	115 x 22 mm	40	10
69957320323	disco traslapado R-822 norton	115 x 22 mm	50	10
69957320325	disco traslapado R-822 norton	115 x 22 mm	60	10
69957320326	disco traslapado R-822 norton	115 x 22 mm	80	10
69957320327	disco traslapado R-822 norton	115 x 22 mm	120	10
69957320328	disco traslapado R-822 norton	180 x 22 mm	40	5
69957320329	disco traslapado R-822 norton	180 x 22 mm	50	5
69957320332	disco traslapado R-822 norton	180 x 22 mm	60	5
69957320333	disco traslapado R-822 norton	180 x 22 mm	80	5
69957320336	disco traslapado R-822 norton	180 x 22 mm	120	5

### **FLAP DISC CLASSIC**



Código SGA	Descripción	Medidas	Grano	Pc por embalaje	
69957316291	disco traslapado classic	115 x 22.23 mm	40	10	
69957316292	disco traslapado classic	115 x 22.23 mm	60	10	
69957316293	disco traslapado classic	115 x 22.23 mm	80	10	
69957316294	disco traslapado classic	115 x 22.23 mm	120	10	



# **CINTAS ANTIDESLIZANTES**

Cintas adhesivas para uso en escaleras, rampas y pisos lisos para prevención de resbalones.

### CINTAS ANTIDESLIZANTES



Código SGA	Descripción	Medidas	Pc por embalaje
5539540231	cinta de lija antideslizante negra	50 x 5000 mm	8
5539540232	cinta de lija antideslizante transparente	50 x 5000 mm	8

#### **CINTAS ANTIDESLIZANTES - NEGRA**

Cinta en rollo antideslizante negro para uso en escalones, rampas y pisos lisos para la prevención de resbalones, caídas en áreas internas y externas.

#### **CINTAS ANTIDESLIZANTES - TRANSPARENTE**

Cinta en rollo antideslizante transparente para uso en escalones, rampas y pisos lisos para la prevención de resbalones, caídas en áreas internas y externas.

# **ROLLOS DE LIJA**

### ROLLOS DE LIJA ADHESIVOS A-275



Código SGA	Descripción	Medidas	Grano	Pc por embalaje
66261131691	lija A-275 rollos adhesivos	70 x 22500 mm	P0080	5
66261131690	lija A-275 rollos adhesivos	70 x 27000 mm	P0100	5
66261131689	lija A-275 rollos adhesivos	70 x 40500 mm	P0120	5
66261131688	lija A-275 rollos adhesivos	70 x 40500 mm	P0150	5
66261131687	lija A-275 rollos adhesivos	70 x 40500 mm	P0180	5
66261131686	lija A-275 rollos adhesivos	70 x 40500 mm	P0220	5
66261131685	lija A-275 rollos adhesivos	70 x 40500 mm	P0240	5
66261131683	lija A-275 rollos adhesivos	70 x 40500 mm	P0320	5
66261131681	lija A-275 rollos adhesivos	70 x 40500 mm	P0400	5

# BANDA DE LIJA K131 - K121



Código SGA	Aplicacióm	Medidas	Grano	Pc por embalaje
69957339290	banda de lija	533 X 75 mm	36	50 (conjuntos de 10)
69957339291	banda de lija	533 X 75 mm	40	50 (conjuntos de 10)
69957339294	banda de lija	533 X 75 mm	50	50 (conjuntos de 10)
69957339293	banda de lija	533 X 75 mm	60	50 (conjuntos de 10)
69957339281	banda de lija	533 X 75 mm	80	50 (conjuntos de 10)
69957339278	banda de lija	533 X 75 mm	100	50 (conjuntos de 10)
69957339299	banda de lija	610 X 75 mm	120	50 (conjuntos de 10)
69957339285	banda de lija	610 X 75 mm	36	50 (conjuntos de 10)
69957339284	banda de lija	610 X 75 mm	40	50 (conjuntos de 10)
69957339280	banda de lija	533 X 75 mm	50	50 (conjuntos de 10)
69957339305	banda de lija	610 X 75 mm	60	50 (conjuntos de 10)
69957339282	banda de lija	610 X 75 mm	80	50 (conjuntos de 10)
69957339295	banda de lija	610 X 75 mm	100	50 (conjuntos de 10)
69957339306	banda de lija	610 X 75 mm	120	50 (conjuntos de 10)
69957339283	banda de lija	610 X 75 mm	150	50 (conjuntos de 10)
5539520734	banda de lija	610 X 75 mm	100	50 (conjuntos de 10)
5539521047	banda de lija	610 X 75 mm	40	50 (conjuntos de 10)
5539521049	banda de lija	610 X 75 mm	60	50 (conjuntos de 10)

 $<sup>^{*}</sup>$  Su respaldo de tela proporciona mayor resistencia y rendimiento



# CÓMO IDENTIFICAR UN DISCO NORTON

Muy recomendable	QUANTUM DOU	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	u ( )	BNA 32	OMEGA			classic	classic	2
	e te	sbaste	sbaste /483	- *	= 003	orte		e and		
MATERIALES	Discos de Corte Quantum BHP	Discos de Desbaste Quantum 3	Discos de Desbaste Quantum 680/483	Discos de Corte BNA	Omega	Discos Multicorte	Rail	Classic	Classic Basic	
Acero Carbono	++++	+++++	++++	<i>++</i>	<i>++++</i> ●	++	++++	<i>++</i>	<i>+</i>	
Acero Inoxidable	•	•	•	•	•			•	•	
Titanio	•	•								
Hierro Fundido	•		•	•	•					
Aluminio	•		•			•				
Bronce	•		•			•				
Piedra						•				
Azulejo						•				
Granito						•				
Mármol						•				
PVC						•				
Riel de alta/media/baja dureza							•			



# **TIPOS DE PRODUTO**

**TIPO 27** 

Disco con depresión Central para Desbaste Incluyendo discos Semi- Flexibles

Disco de Corte Recto

**TIPO 41** 

TIPO 42

Disco de Corte con depresión central

Disponible en los diámetros : 76-230mm

Disponible en los diámetros: 76-355mm

Disponible en los diámetros: 115-230mm

Operación: Desbaste

Operación: Corte

Operación: Corte

# **DISCO DE CORTE BNA 12**



Código SGA	Descripción	Medidas	Pc por embalaje
66252846557	disco de corte acero e inoxidable bna 12	115 x 1,0 x 22,22 mm	25
66252843680	disco de corte acero e inoxidable bna 12	115 x 1,6 x 22,22 mm	25
66252832192	disco de corte acero e inoxidable bna 12	115 x 3,0 x 22,22 mm	25
66252843688	disco de corte acero e inoxidable bna 12	180 x 1,6 x 22,22 mm	25

Benefício: Proporciona alto desempeño durante las operaciones

LANZAMIENTO

### **DISCO DE CORTE BNA 32**



Código SGA	Descripción	Medidas	Pc por embalaje
66252842970	disco corte acero e inoxidable bna 32	180 x 3,0 x 22,22 mm	25
66252842996	disco corte acero e inoxidable bna 32	228,6 x 3,0 x 22,22 mm	25
66252842900	disco corte acero e inoxidable bna 32	355.6 X 3.0 X 25.40 mm	10

#### DISCO DE CORTE CLASSIC



Código SGA	Descripción	Medidas	Pc por embalaje
66253371670	disco de corte acero e inoxidable classic	115 x 1,0 x 22,23 mm	25
66252842710	disco de corte acero e inoxidable classic	115 x 3,0 x 22,23 mm	25
66252845629	disco de corte acero e inoxidable classic	180 x 1,6 x 22,23 mm	25
66252842711	disco de corte acero e inoxidable classic	180 x 3,0 x 22.23 mm	25
66252842712	disco de corte acero e inoxidable classic	230 x 3,0 x 22,23mm	25
66252844043	disco de corte acero e inoxidable classic	350 x 3,2 x 25,40 mm	10



# DISCO DE CORTE CLASSIC BASIC



Código SGA	Descripción	Medidas	Pc por embalaje
66252846361	disco de corte acero e inoxidable classic basic	115 x 1.0 x 22,23 mm	25
66252846362	disco de corte acero e inoxidable classic basic	180 x 1.6 x 22,23 mm	25

### DISCO MULTICORTE NORTON (ACERO-ALUMINIO-PVC-INOX-AZULEJO-PIEDRA)



Código SGA	Descripción	Medidas	Pc por embalaje
66252842093	disco corte multimaterial multicorte	115 x 1.0 x 22.23 mm	25

# **DISCOS DE DESBASTE**

# DISCO DE DESBASTE SUPER BDA



Código SGA	Descripción	Medidas	Pc por embalaje
66252842857	disco de desbaste metal super bda 640	115 x 6,4 x 22,23 mm	10
66252842859	disco de desbaste metal super bda 640	180 x 6,4 x 22,2 mm	10

# DISCO DE DESBASTE CLASSIC



Código SGA	Descripción	Medidas	Pc por embalaje
66253370340	disco de desbaste metal classic	115 x 6,4 x 22,23 mm	10
66252842720	disco de desbaste metal classic	180 x 6,4 x 22,2 mm	10
66252842721	disco de desbaste metal classic	230 x 6,4 x 22,2 mm	10



# **DISCOS DIAMANTADOS**

Indicado para operaciones que requieren un mayor rendimiento.

### **DISCOS DIAMANTADOS NORTON PRO**



Código SGA	Descripción	Medidas	Pc por embalaje
70184624365	disco norton pro turbo	110 x 8 x 22,23 mm	10
70184624364	disco norton pro segmentado	110 x 7,5 x 22,23 mm	10
70184624366	disco norton pro continuo	110 x 5 x 22,23 mm	10
70184645784	disco norton pro turbo	180 x 8 x 22,23 mm	5
70184645783	disco norton pro segmentado	180 x 8 x 22,23 mm	5
70184645785	disco norton pro continuo	180 x 5 x 22,23 mm	5
70184645811	disco norton pro turbo	230 x 8 x 22,23 mm	5
70184645810	disco norton pro segmentado	230 x 8 x 22,23 mm	5
70184645812	disco norton pro continuo	230 x 5 x 22,23 mm	5

# **DISCOS DIAMANTADOS** CLASSIC




Código SGA	Descripción	Medidas	Pc por embalaje
70184647065	disco classic segmentado	110 x 22,23 mm	10
70184647066	disco classic continuo	110 x 22,23 mm	10
70184647064	disco classic turbo	110 x 22,23 mm	10
70184647068	disco classic segmentado	180 x 22,23 mm	5
70184647069	disco classic continuo	180 x 22,23 mm	5
70184647067	disco classic turbo	180 x 22,23 mm	5
70184647071	disco classic segmentado	230 x 22,23 mm	5
70184647072	disco classic continuo	230 x 22,23 mm	5
70184647070	disco classic turbo	230 x 22,23 mm	5

# MÁQUINAS

# **MÁQUINAS CORTADORAS DE PORCELANATO ELÉCTRICAS CLIPPER**

Pc por embalaie Código SGA Longitud y profundidad de corte L 450 mm P 20 mm 70184625701 máquina compacta corte de porcelanato TT 200 Disco 200 x 25,40 mm





Código (Voltaje 230 V)	70184625701
Potencia	800 W
Frecuencia	50 Hz
Grado de protección	IP54
Velocidad de rotación del eje	3650 min <sup>-1</sup>
Dimensiones de disco (Ø Externo x Agujero)	200x25,40 mm
Profundidad de corte a 0°	35 mm
Profundidad de corte a 45°	20 mm
Longitud máx. de corte	450 mm
Dimensiones de máquina (CxLxA)	510x400x230 mm
Dimensiones de maleta (CxLxA)	560x500x270 mm

Peso

**DATOS TÉCNICOS TT200** 

16 kg



 Código SGA
 Descripción
 Medida discos a utilizar
 Longitud y profundidad de corte
 Pc por embalaje

 70184601106
 máquina de banco cortadora de porcelanato TR 202e
 Disco 200 x 25,40 mm
 L 650 mm P 35 mm
 1





Máquina de banco compacta y portátil con piernas plegables, para corte en húmedo de pisos cerámicos, azulejos y porcelanatos de hasta 650 mm de longitud.

DATOS TÉCNIC	CNICOS TR202		
Código	70184641371		
Voltaje	230V		
Potencia	900W		
Frecuencia	60Hz		
Grado de rotección	IP54		
Velocidad de rotación del eje	2950 min <sup>-1</sup>		
Dimensiones de disco (Ø Externo x Agujero)	200x25,40mm		
Profundidad de corte a 0°	35mm		
Profundidad de corte a 45°	25mm		
Longitud máx. de corte	650mm		
Dimensión da mesa (CxL)	810x470mm		
Dimensiones da máquina (CxLxA)	930x470x400mm		
Dimensiones da máquina lista para uso (CxLxA)	930x470x1200mm		
Peso	35 kg		

Código SGA	Descripción	Medida discos a utilizar	Longitud y profundidad de corte	Pc por embalaje	
70184601103	máquina de banco cortadora de porcelanato TR 232l	Disco 230 x 25,40 mm	L 1200 mm P 45 mm	1	



Máquina de banco para corte en húmedo de pisos cerámicos, azulejos y porcelanatos, con estructura reforzada que garantiza corte de materiales de hasta 1,2 m longitud.

DATOS TÉCNICOS TR232	
Código	70184601103
Voltaje	230V
Potencia	1100W
Frecuencia	60Hz
Grado de rotección	IP54
Velocidad de rotación del eje	2950 min <sup>-1</sup>
Dimensiones de disco (Ø Externo x Agujero)	230x25,40mm
Profundidad de corte a 0°	45mm
Profundidad de corte a 45°	35mm
Longitud máx. de corte	1200mm
Dimensión da mesa (CxL)	1200x565mm
Dimensiones da máquina (CxLxA)	1800x600x1175mm
Dimensiones da máquina lista para uso (CxLxA)	1860x600x1175mm
Peso	72 kg



# DISCOS DIAMANTADOS CLIPPER PARA MÁQUINAS CLIPPER



Código SGA	Descripción	Medidas	Máquina	Pc por embalaje
70184601447	clipper porcelanato estándar	200 x 25,40 mm	TT200/ TR202	5
70184601448	clipper porcelanato premium	200 x 25,40 mm	TT200/ TR202	5
70184601449	clipper porcelanato supreme	200 x 25,40 mm	TT200/ TR202	3
70184601444				



Código SGA	Descripción	Medidas	Máquina	Pc por embalaje
70184601444	clipper porcelanato estándar	230 x 25,4 mm	TR 232 L	5
70184601445	clipper porcelanato premium	230 x 25,4 mm	TR 232 L	5
70184601446	clipper porcelanato supreme	230 x 25,4 mm	TR 232 L	3



Código SGA	Descripción	Medidas	Máquina	Pc por embalaje
70184601443	clipper fastcut supreme	230 x 25,4 mm	TR 232 L	3



# PIEDRAS MANUALES

# PIEDRAS MANUALES DE AFILAR



Código SGA	Descripción	Medidas	Pc por embalaje
69083139255	piedro de afilado manual jb6	25,4 x 50,8 x 152,4 mm	50
69083139310	piedra afilar dos caras	25,4 x 50,8 x 203,2 mm	50
69083139305	piedra de afilado manual jt911	241 x 35 x 13 mm	120



# COPA ACERO TRENZADA



Código SGA	Descripción	Medidas	Pc por embalaje
69957307734	copa acero trenzada	65 x m14 x 0,50 mm	12

# GRATA ACERO CIRCULAR ONDULADA



Código SGA	Descripción	Medidas	Pc por embalaje
69957307716	grata acero circular ondulada	152,4 x 25,4mm	15

# GRATA CIRCULAR ONDULADA HOBBY CON VÁSTAGO



Código SGA	Descripción	Medidas	Pc por embalaje
69957307732	grata circular ondulada hobby con vástago	75 x 10 x 6,35mm x 0,30mm	12

# COPA ACERO ONDULADA



Código SGA	Descripción	Medidas	Pc por embalaje
69957307736	copa acero ondulada	100 x m14 x 0,30	10

# COPA ACERO ONDULADA



Código SGA	Descripción	Medidas	Pc por embalaje
69957307737	copa acero ondulada	60 x m14 x 0,30 mm	12



# GRATA PINCEL ONDULADO HOBBY



Código SGA	Descripción	Medidas	Pc por embalaje
69957307738	grata pincel ondulado hobby	25 x 6,35mm x 0,30mm	10

# KIT GRATAS CIRCULAR, COPA Y PINCEL ONDULADOS HOBBY



Código SGA	Descripción	Medidas	Pc por embalaje
69957307742	kit gratas circular, copa y pincel ondulados hobby	50x8x6,35mm/50x6,35mm/25x6,35mm/0,30mm	8

# COPA ACERO TRENZADA



Código SGA	Descripción	Medidas	Pc por embalaje
69957307743	copa acero trenzada	100 x 14 mm x 0,50mm	10

# GRATA DE ACERO CIRCULAR TRENZADA



Código SGA	Descripción	Medidas	Pc por embalaje
78072708879	grata de acero circular trenzada	115 x 13 x m14 x 0,60 mm	50

# GRATA DE ACERO CIRCULAR TRENZADA



Código SGA	Descripción	Medidas	Pc por embalaje	
78072708883	grata de acero circular trenzada	152 x 13 x m14 x 0,60 mm	50	



# ESCOBILLAS MANUALES



Código SGA	Descripción	Medidas	Pc por embalaje
69957307706	cepillo de mano con mango 4 filas	300 mm 24d Tb 50pz	12
69957307713	cepillo de mano sin mango	300 mm 24d Tb 10 Tarjetas 2	12
		300 mm 18d Tb10 Tarietas 2	

Indicadas para la limpieza de la oxidación, eliminación de pintura, etc.

Beneficio: Puede ser utilizado para crear acabado cepillado

# DISCO PARA MADERA



Código SGA	Descripción	Medidas	Pc por embalaje
69957315168	disco para madera	115 x 22,23 mm	10

Beneficio: Tiene alta resistencia contra la intemperie (exposición al sol, a la lluvia y al medio ambiente).



# CINTA DOBLE CARA ACRÍLICA HPN

#### LANZAMIENTO



Código SGA	Descripción	Medidas	Formato	Pc por embalaje
69957362137	cinta doble cara acrílica hpn blister	12 mm x 2 m	Blister	13
69957362317	cinta doble cara acrílica hpn blister	19 mm x 2 m	Blister	8
66261103781	cinta doble cara acrílica hpn	12 mm x 20 m	Bolsa	16
66261103795	cinta doble cara acrílica hpn	19 mm x 20 m	Bolsa	10
66261103990	cinta doble cara acrílica hpn	9,5 mm x 20 m	Bolsa	20

ldeal para la fijación de diversos materiales, de forma rápida, práctica y sin suciedad, sin perforar la pared

Característica: Cinta transparente. Beneficio: Acabado invisible a los ojos.

# CINTA MASKING TAPE USO GENERAL

#### ΙΔΝΖΔΜΙΕΝΤΟ



	Código SGA	Descripción	Medidas	Formato	Pc por embalaje
6	69957371329	cinta de enmascarar uso general	18 mm x 40 m	Sleeve	64
6	69957371355	cinta de enmascarar uso general	24 mm x 40 m	Sleeve	48
6	69957371357	cinta de enmascarar uso general	36 mm x 40 m	Sleeve	32
6	69957371356	cinta de enmascarar uso general	48 mm x 40 m	Sleeve	24

Ideal para protección de áreas contra alpicaduras de pintura, como roda-piés, pisos, ventanas, batientes de puertas, etc.

Característica: Indicada para áreas externas. Beneficios: Resistencia al sol, pudiendo quedar aplicada en áreas por 10 días sin dejar residuos.

